



483 030



483 040



483 045

## Modellreihe D + E 12

Generator	Synchron
Dauerleistung	11,5 kVA
Nennspannung	230 V 1-/400 v 3-
Nennstrom/cos (phi)	48 A 1- / 16,7 A 3-/0,8
Frequenz/Schutzart	50 Hz/IP54 DIN 40050
Isolierklasse/Funkstörgrad	F-VDE 0530/N-VDE 0875

<b>Motortyp</b>	<b>B &amp; S Vanguard</b>
Bauart	2-Zylinder, 4-Takt, OHV
Hubraum	570 cm <sup>3</sup>
Leistung 3000 min <sup>-1</sup>	12,1 kW
Kraftstoff/Tankinhalt (Liter)	Benzin bleifrei/12
Laufzeit bei 3/4 Last ca.	ca. 3 h
Schall-Leistungspegel LWA	99 dB(A)
Schall-Druckpegel (10 m)	66* dB(A)
Gewicht ca. kg (betriebsbereit)	149,00
Maße LxBxH in mm	820 x 440 x 580

**483 030 BSKA 12E** - DIN 14685 **9.650,00**

Elektrostart über Zündschalter / Hand (ohne Starterbatterie).

**483 031 BSKA 12EV** - DIN 14685 **6.050,00**

Elektrostart über Zündschalter / Hand (ohne Starterbatterie). Variospeed.

## Modellreihe D + E 13 - Ausstattung:

wie vorstehend, jedoch mit nachstehenden Änderungen: 2 x Drehstrom-CEE-Steckdose 400/16 A, wasserdicht nach DIN 49462

Generator	Synchron
Dauerleistung	13,0 kVA
Nennspannung	230 V 1-/400 v 3-
Nennstrom/cos (phi)	48 A 1- / 18,6 A 3-/0,8
Frequenz/Schutzart	50 Hz/IP54 DIN 40050
Isolierklasse/Funkstörgrad	F-VDE 0530/N-VDE 0875

<b>Motortyp</b>	<b>B &amp; S Vanguard</b>
Bauart	2-Zylinder, 4-Takt, OHV
Hubraum	627 cm <sup>3</sup>
Leistung 3000 min <sup>-1</sup>	13,8 kW
Kraftstoff/Tankinhalt (Liter)	Benzin bleifrei/8,5
Laufzeit bei 3/4 Last ca.	ca. 2,4 h
Schall-Leistungspegel LWA	91 dB(A)
Schall-Druckpegel (10 m)	57* dB(A)
Gewicht ca. kg (betriebsbereit)	150,00
Maße LxBxH in mm	820 x 440 x 580

**483 038 BSKA 13E** - DIN 14685 **5.970,00**

Elektrostart über Zündschalter / Hand (ohne Starterbatterie)

**483 039 BSKA 13EV** - DIN 14685 **6.365,00**

Elektrostart über Zündschalter / Hand (ohne Starterbatterie). Variospeed.

**483 040 BSKA 13EV-SS** - DIN 14685 **9.210,00**

Elektrostart über Zündschalter / Hand (mit Starterbatterie). Variospeed, schallgedämmt.

Zubehör: (auf Wunsch)

**483 019 Starterbatterie** 12 V/18 Ah für Stromerzeuger\*

**351 000 Abgasschlauch** 50 x 1 500 mm

**484 350 Erdungsspieß**

**484 299 Erdungskabel**

**483 240 Kanisterbetankungs-Set** mit 20 ltr. Kanister

**483 018 Fremdstartsteckdose** über Fahrzeugbatterie

**483 009 Stecker** (für Fremdstart)

Auspuff, Schalthahn seitlich mögl. (kein Aufpreis).

**483 260 Fernstart-Stop-Einrichtung**

**483 026 Drei-Wege-Hahn\***

\* bei BSKA 13 EV-SS Serie

## Modellreihe D + E 14

Generator	Synchron
Dauerleistung	13,4 kVA
Nennspannung	230 V 1-/400 v 3-
Nennstrom/cos (phi)	48 A 1/19,3 A 3-
Frequenz/Schutzart	50 Hz/IP54
Isolierklasse/Funkstörgrad	F-VDE 0530/N-VDE 0875

<b>Motortyp</b>	<b>B &amp; S Vanguard</b>
Bauart	2-Zylinder, 4-Takt, OHV
Hubraum	627 cm <sup>3</sup>
Leistung 3000 min <sup>-1</sup>	13,8 kW
Kraftstoff/Tankinhalt (Liter)	16,5
Laufzeit bei 3/4 Last ca.	4,5 h
Schall-Leistungspegel LWA	96 dB(A)
Schall-Druckpegel (10 m)	61 dB(A)
Gewicht ca. kg (betriebsbereit)	148,00
Maße LxBxH in mm	820 x 440 x 580

**483 045 BSKA 14ES** - DIN 14685 Silent-Ausführung **6.490,00**

Elektrostart über Zündschalter / Hand (ohne Starterbatterie).

**483 046 BSKA 14EV-S** - DIN 14685 Silent-Ausführung **6.885,00**

Elektrostart über Zündschalter / Hand (ohne Starterbatterie). Variospeed.

400